



Rohre aus Edelstahl

Trinkwasserrohre für Pressfittings mit DVGW-Zulassung

Wir führen lagerhaltend nachfolgende Trinkwasserrohre mit DVGW Zulassung nach

DIN 17455/17457 in Werkstoff 1.4401 (V4A):

Trinkwasserrohre mit DVGW-Zulassung DIN 17455 Werkstoff: 1.4301 1.4401. bzw. *1.4571	Die Rohre sind längsnahtgeschweißt mit glatter Schweißnaht in Lieferlängen von ca. 6 mtr.
Abmessung	Wandstärke
15,00 mm	1,00 mm
18,00 mm	1,00 mm
22,00 mm	1,20 mm
28,00 mm	1,20 mm
35,00 mm	1,50 mm
42,00 mm	1,50 mm
54,00 mm	1,50 mm
76,10 mm*	2,00 mm
88,90 mm*	2,00 mm
108,00 mm*	2,00 mm

Getränkeleitungsrohre nach DIN 11850,

Werkstoff: 1.4301/304/304L oder 1.4404/316L

Getränkeleitungsrohre nach DIN 11850 1.4301/304/304L oder 316L/1.4404	Die Rohre sind längsnahtgeschweißt mit glatter Schweißnaht in Lieferlängen von ca. 6 mtr.		
Abmessung	Wandstärke	Reihe	Gewicht kg/mtr.
12,00 mm	1,00 mm 1,50 mm	1	0,276 0,389
13,00 mm	1,50 mm	2	0,410
18,00 mm	1,00 mm 1,50 mm	1	0,426 0,610
19,00 mm	1,50 mm	2	0,657
22,00 mm	1,00 mm 1,50 mm	1	0,526 0,750
23,00 mm	1,50 mm	2	0,808
28,00 mm	1,00 mm	1	0,676



	1,50 mm		0,995
29,00 mm	1,50 mm	2	1,033
34,00 mm	1,00 mm	1	0,826
	1,50 mm		1,221
35,00 mm	1,50 mm	2	1,258
40,00 mm	1,00 mm	1	0,977
	1,50 mm		1,446
41,00 mm	1,50 mm	2	1,484
52,00 mm	1,00 mm	1	1,277
	1,50 mm		1,897
53,00 mm	1,50 mm	2	1,934
70,00 mm	2,00 mm	1	3,405
85,00 mm	2,00 mm	1	4,156
104,00 mm	2,00 mm	1	5,108
129,00 mm	2,00 mm	1	6,360
154,00 mm	2,00 mm	1	7,612
204,00 mm	2,00 mm	1	9,963

Geschweißte Edelstahlrohre/welded tubes DIN 2463

Geglüht: DIN 17457/1-K2/D2 bzw. K3/D3, kalibriert, V=1,0, Tol.: EN ISO

1127/2463 - D3/T3 teilweise D4/T3.

Ungeglüht: DIN 17455 / 17457 / 1-K1/D1 bzw. K0/D0, Tol.: EN ISO 1127/2463 -
D3/T3 teilweise D2/T3.

Dekorohre: ungeglüht, EN ISO 1127/2463 - D3 /T3

**Werkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4539, 1.4462 und in vielen
anderen Werkstoffe lieferbar!**

Geschweißte Rohre DIN 2463	Die Rohre sind längsnaht- geschweißt mit glatter Schweißnaht in Lieferlängen von ca. 5-7 mtr.
Abmessung	Wandstärke
6 mm – 610 mm	1,0 mm – 6,02 mm

Nahtlose Edelstahlrohre/seamless tubes DIN 2462

DIN 17456 / 17458* Toleranz nach EN ISO 1127/2462 * Abnahmeprüfzeugnis DIN
50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils AD-W2):

Nahtlose Rohre DIN 2462	Werkstoffe: 1.4301, 1.4301, 1.4541 1.4571, 1.4404, 316L
Lieferlängen von ca. 5-7 mtr.	
Abmessung	Wandstärke
6 mm – 323,90 mm	1,0 – 12,7 mm